

## SUPER GEL-X® YÜKSEK VERİMLİ BENTONİT

### TANIMLAMA

SUPER GEL-X® kolay karışabilen, yüksek viskozite sağlayan, 200 bbl verimliliğinde yüksek kalite su sondajı bentonitidir.

### KULLANIM ALANLARI

Her türlü rötari sondaj için kullanılabilir.

### ÖZELLİKLER

- Matkabi soğutur ve yağlandırır.
- Sirkülasyon kaybının engellenmesine yardımcı olur
- Yüksek verim alabilmek yüksek konsantrasyonlu bir üründür

- Hızlı ve kolay karışır
- Katı malzemeyi azaltıp, çamurun kaldırma kuvvetini artırır
- Kesilen malzemenin taşınmasında yardımcıdır
- Kuyuyu sabitleştirir

### KARIŞIM VE UYGULAMA

Karışım oranları 200bbl verimlilik standardına ve tatlı su kullanımına uygundur. Su sağlığı bentonit performansını etkileyecektir.

En iyi sonuçlar için, çamurda kullanılacak suyun SODA KÜLÜ ile önceden işlenmesi ve 8.5-9.5 pH değerine getirilmesi gerekir. SUPER GEL-X®, çamur hazırlanacak suya jet/hopper karıştırıcı yardımı ile çok yavaşça eklenmelidir.

### PAKETLEME

25 kg'lık kraft torbalarda 42 adet bir palet üzerinde olacak şekilde ya da 1000kg big baglerde paketlenir. Bütün paletler streçlenir.

### SONDAJ ÇAMURU – SUPER GEL-X® KARIŞIM ORANLARI (KG/1000 LİTRE SU)

DURUM	SUPER GEL-X® MİKTARI	SUYA EKLENECEK YÜZDE
Normal Durumlarda	18-29 kg	1,8-2,9%
Kum ve Çakıl	29-40 kg	2,9-4,0%
Su Kaybı Kontrolü	40-46 kg	4,0-4,6%