

SUSPEND-IT™

SÜSPANSİYON (ASKIDA TUTMA) ARTTIRICI

TANIMLAMA

SUSPEND-IT™ kolay karışabilen, sondaj çamuru reolojisini kontrol eden biopolimerdir.

KULLANIM ALANLARI

SUSPEND-IT™ sondaj çamurunun jel mukavemetini artırma özelliğine sahip olup, yüksek süspansiyon yani kesilen malzemenin askıda tutulmasını sağlayıp kuyudan dışarı taşınmasını kolaylaştırır. Özellikle büyük çakıl ve blok kayaların olduğu zeminlerde kullanımalıdır. Tatlı ve tuzlu suda kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Sondaj çamurunda hızla yayılır ve etkisini hızla gösterir
- Viskozitede çok az bir artma ile jel mukavemetini oldukça fazla artırır.
- Hem tatlı hem tuzlu sulu sondaj çamurunda kullanılabilir.
- Uzun sondajlarda büyük parçaların taşınmasında kullanılır.
- PV/YP oranını geliştirir.
- Filtre kekini kuvvetlendirir ve kuyu stabilizasyonunu artırır.

KARIŞIM VE UYGULAMA

SUSPENDIT™ 0,5 kg – 1,5 kg/m³ miktarında, mikser ağzından topaklanma yapmaması için çok yavaşça sondaj çamuruna eklenmelidir.

PAKETLEME

Bir palet üzerinde (1,15m x 1,15m) 12 kg'lık plastik kovalardan 36 adet bulunur. Ya da bir palet üzerinde (1,2 m x 0,8 m) 12kg'lık plastik kovalardan 24 adet, 10kg'lık kraft torbalardan 50 adet bulunur. Bütün paletler streçlidir.



Korpele 13A - Strefa, 12-100 Szczytno | +48 89 624 7300 | www.cetco.com | contact@cetco.com

GÜNCELLENDİ: ŞUBAT 2017

© 2017 Minerals Technologies Inc. ÖNEMLİ: Burada yer alan bilgiler bundan önce basılmış olan versiyonların yerini almakla beraber doğru ve güvenilirliğine inanılmaktadır. En güncel bilgiler için lütfen CETCO websitesini ziyaret ediniz. CETCO bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez. CETCO haber vermeksizin bilgileri güncelleme hakkını saklı tutar.



CETCO®